

# SECUREPOINT RC1000R G6 (REV. 1)

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

### Ansichten



### Performance

Max. Benutzer	1000
Firewall-Durchsatz	59 GBit/s
VPN-Durchsatz	6,9 GBit/s
HTTP-Proxy mit Threat Protection	3,5 GBit/s
AES-Hardwarebeschleunigung	Ja

### Physische Spezifikationen

Abmessungen B x T x H	430 x 400 x 44 mm
Formfaktor	19"/1 HE
Montage	Premium Teleskopschienen

### Schnittstellen

LAN-Ports (2,5 GBit/s)	8 RJ-45
SFP+ Ports OnBoard (10 GBit/s)	2
Erweiterungsslots	2
	Slot B: 8x 1 GBit/s, RJ-45 Slot C: 4x 10 GBit/s, SFP+
Anschlüsse	1x Console-Port (RJ-45)
	1x HDMI
	2x USB 3.0

### Umgebung

Stromversorgung	Intern, redundant, hot swappable
Leistungsaufnahme max	~ 360 Watt
Temperaturbereiche	0°C - 40°C (Betrieb)
	-20°C - 60°C (Lagerung)
Luftfeuchtigkeit	10 % - 80 %, nicht kondensierend

### Erweiterungsmöglichkeiten



Diese UTM-Firewall der Enterprise-Klasse verfügt auf der Vorderseite über zwei Einschübe für optionale Erweiterungskarten. Für den ersten Einschub ist eine Karte mit **8-Port 1 GBit/s Ethernet (RJ-45)** erhältlich, für den zweiten Einschub eine Karte mit **4-Ports für SFP+ 10 GBit/s Module (SR oder LR)**.

LTE USB-Kit: Hauptleitung oder Fallback

### Auszeichnungen/Sonstiges

