

SECUREPOINT RC350R G6 (REV. 1)

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Ansichten



Performance

Max. Benutzer	250
Firewall-Durchsatz	38 GBit/s
VPN-Durchsatz	4,1 GBit/s
HTTP-Proxy mit Threat Protection	2,1 GBit/s
AES-Hardwarebeschleunigung	Ja

Physische Spezifikationen

Abmessungen B x T x H	430 x 400 x 44 mm
Formfaktor	19"/1 HE
Montage	Premium Teleskopschienen

Schnittstellen

LAN-Ports (2,5 GBit/s)	8 RJ-45
SFP+ Ports OnBoard (10 GBit/s)	2
Erweiterungsslots	2 Slot B: 8x 1 GBit/s, RJ-45 Slot C: 4x 10 GBit/s, SFP+
Anschlüsse	1x Console-Port (RJ-45) 1x HDMI 2x USB 3.0

Umgebung

Stromversorgung	Intern, redundant, hot swappable
Leistungsaufnahme max	~ 360 Watt
Temperaturbereiche	0°C - 40°C (Betrieb) -20°C - 60°C (Lagerung)
Luftfeuchtigkeit	10 % - 80 %, nicht kondensierend

Erweiterungsmöglichkeiten



Diese UTM-Firewall der Enterprise-Klasse verfügt auf der Vorderseite über zwei Einschübe für optionale Erweiterungskarten. Für den ersten Einschub ist eine Karte mit **8-Port 1 GBit/s Ethernet (RJ-45)** erhältlich, für den zweiten Einschub eine Karte mit **4-Ports für SFP+ 10 GBit/s Module (SR oder LR)**.

LTE USB-Kit: Hauptleitung oder Fallback

Auszeichnungen/Sonstiges

